



QR-Code scannen und zum Produkt gelangen.

Besuchen Sie uns online:
www.juwel-schraubtechnik.de

JUWEL TESM-Serie

Elektrischer Drehmomentschrauber

- Drehmomentbereich von 150 bis 5.000 Nm
- Standard- (XX4) oder Schwerlastausführung (XX5) mit modularem Getriebebau (siehe Maßzeichnung)
- 2-Gang-Getriebe rechts/links mit insgesamt 200 Drehmomentstufen
- Erhältlich als 230- oder 110-Volt-Version
- Antriebseinheit frei drehbar um 360°
- Optional: Mit Lastfreischaltung dreht das Gerät nach erfolgreicher Verschraubung um eine geringe Gradzahl in die entgegengesetzte Drehrichtung für ein erleichtertes Lösen der Aufstecknuss von der Schraube
- Abstützung aus hochfestem Feinguss - auf Wunsch auch individuelle Konstruktionen dank hauseigener CNC-Fertigung möglich



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Technische Daten



Spezialfunktion: Zwei Geräte in einem: Stufenlose Arretierung der Bedieneinheit ermöglicht den Einsatz als gerade oder abgewinkeltem Drehmomentschrauber entsprechend Ihrer Umgebung

Typ/Type	TESM-84	TESM-104/105	TESM-244/245	TESM-354/355	TESM-505
Antriebsvierkant/Square drive A	3/4" / 1"	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"
Artikelnummer Schwerlast/ Item number heavy load	-	50 105 113	50 245 123	50 355 133	50 505 140
Artikelnummer Standard/ Item number standard	50 084 103	50 104 113	50 244 123	50 354 133	-
Drehmoment/Torque (Nm)	150 - 850	280 - 1.200	360 - 2.500	360 - 3.500	700 - 5.000
Gewicht Abstützung/ Weight reaction arm (kg)	1,6	1,6	1,6	3,5	3,5
Gewicht Standard/ Weight Standard (kg)	9,8/10	10	12,5	13,4	-
Gewicht Schwerlast/ Weight heavy load (kg)	-	11,1	13,6	14,5	16,7
Höhe/Height C (mm)	55-75	75	75	95	95
Höhe/Height H (mm)	265/275	275	305	315	365
Leerlaufdrehzahl (U/min)/ Idle speed (r/min)	16	14	10	9	3
Ø Getriebe Schwerlast/ Gear heavy load D (mm)	-	99	99	99	99
Ø Getriebe Standard/ Gear standard D (mm)	88	88	88	88	-

Mehr Info?
Folgen Sie uns!



@juwelschraubtechnik



Juwel-Schraubtechnik GmbH



@ernstbergersohnejuwel-schr8147