

Technical data | Hydraulik - Hochleistungspumpen

HE025 – 3 – 230 / man

- Kompakte dreistufige Hydraulik Hochleistungspumpe zum Betrieb von hydraulischen Drehmomentschrauber
- Aluminiumölbehälter mit Ölstands anzeige und Thermometer
- Trag- und Schutzbügel aus Stahl
- Präzisionsmanometer
- Stufenlose Maximaldruckeinstellung von 40-800 bar
- Fest einstellbarer Maximaldruck für den Werkzeugrückhub
- Auslegung für Dauerbetrieb
- Betriebsstundenzähler auf Option

FE055/110 – 3 – 230 / man

- Extrem flaches Design + niedriger Schwerpunkt
- Wahlweise Anschlussmöglichkeit für 1 bis 4 Werkzeuge
- Stabiler Aluminiumtank mit Ölschauglas und Ölablaßschraube, Inline-Industrieölfilter
- Manometer Kl. 1,0 ø100mm, glyzeringefüllt 0-800bar
- Elektrosteuerung mit Selbstabschaltung und Wiederanlaufschutz
- Temperaturregeltes Kühlsystem für Dauerbetrieb unter harten Bedingungen
- Stabiler Stahlschutzrahmen mit Tragegriff, Gummifüssen und Manometerschutz

HEM 2/4 PA

- Mehrstufige mobile Hydraulikaggregate mit Elektro- oder Druckluftantrieb
- Mikroprozessorgesteuerte Automatik
- Stufenlose Druckeinstellung von 0–800 bar
- Präzisionsmanometer
- Ölkühler für Dauerbetrieb
- Trag- und Schutzbügel aus Stahl
- Einstellbarer Maximaldruck für den Werkzeugrückhub
- Optional mit Mehrgeräteanschluss lieferbar
- Kundenspezifische Programmierung



	HE025	FE055	FE110	HEM 2PA	HEM 4PA
Antrieb:	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Nennleistung:	0,25KW	0,55KW	1,1KW	0,33KW	1,1KW
Spannung:	230V / 50Hz	230V / 50Hz	1~220-240V / 50Hz	230V	230V
Steuerung:	manuell	manuell	manuell	automatik	automatik
Druck:	40 - 800bar	max. 800bar	max. 800bar	70 - 800bar	70 - 800bar
Förderleistung:					
Niederdruck:	3,2 l/min	6,4 l/min	8,5 l/min	2,9 l/min	8,2 l/min
Mitteldruck:	0,9 l/min	1,8 l/min	3,4 l/min	1,0 l/min	1,9 l/min
Hochdruck:	0,35 l/min	0,7 l/min	1,5 l/min	0,3 l/min	0,8 l/min
Abmessungen:					
Höhe:	39cm	40cm	44 cm	44cm	45,8cm
Breite:	32cm	28cm	30 cm	25cm	41cm
Länge:	32cm	40cm	46 cm	35cm	29cm
Öfüllung:	3,0 l	6,0 l	4,0 l	3,0 l	8,0 l
Gewicht mit Öl / ohne Öl:	20kg / 17kg	30kg / 24kg	34,5kg / 30,5kg	22kg / 19kg	37kg / 29kg
Werkzeuganschluss:	1	1	1 bis 4* (*optional)	2	2